

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastro.nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная
Полимерный состав для обмазочной гидроизоляции внутренних помещений с повышенной влажностью и бассейнов перед облицовкой керамической плиткой.



Описание

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная – гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой пастообразную смесь белого цвета.

В состав материала входят водная дисперсия полимера, минеральный наполнитель и химические добавки.

Состав поставляется в готовом к применению виде.

После высыхания состав образует прочное, эластичное, водонепроницаемое покрытие.

Область применения

Внутренняя гидроизоляция перед облицовкой керамической плиткой:

- помещений, подвергающихся периодическому увлажнению (туалетов, кухонь и т. д.);
- помещений с повышенной влажностью (душевых, ванных комнат, санузлов и т. д.);
- бассейнов.

Материал предназначен для нанесения на горизонтальные, вертикальные и потолочные поверхности.



Типы обрабатываемых поверхностей

Бетон, железобетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, глиняный кирпич, сталь, древесина.

Преимущества

- готов к применению;
- обладает высокой эластичностью;
- обладает высокой прочностью сцепления с основанием;
- обладает высокой водонепроницаемостью;
- на водной основе, не токсичен, не содержит органических растворителей.

Особенности

Не допускается:

- применение материала и эксплуатация образованного покрытия в контакте с органическими растворителями и маслами;
- замораживание материала.

Не рекомендуется применение материала:

- на ослабленных, непрочных и фильтрующих основаниях;
- на поверхностях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах;
- на поверхностях, имеющих активные течи;
- для наружной гидроизоляции;
- для гидроизоляции поверхностей испытывающих негативное давление воды (на отрыв).

Выполнение работ

Раствор материала **ЛАХТА® эластичная гидроизоляция однокомпонентная** наносят вручную при помощи шпателя.

Материал рекомендуется наносить в два слоя.

Рекомендуемая толщина каждого слоя 0,5 мм.

Рекомендуемая толщина покрытия при двухслойном нанесении не менее 1 мм.

Керамическую плитку наклеивают на обработанную материалом поверхность после полимеризации гидроизоляционного покрытия, используя плиточный клей.

Упаковка

Пластиковые ведра (10 и 20 кг).

Технические характеристики	Показатели
Расход материала для создания слоя толщиной 1 мм в сухом остатке, кг/м ²	1,7*
Жизнеспособность, минут	60
Прочность на разрыв, МПа	1,6
Относительное удлинение при разрыве, %	110
Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона W2 при позитивном давлении воды (на прижим), атм	12
Прочность сцепления с бетоном, МПа	1,0
Прочность сцепления с металлом, МПа	1,7
Способность к перекрытию трещин, мм • без армирования • с армированием полипропиленовой тканью	до 1,2 до 2,4
Коррозионная стойкость, pH	3...13
Эксплуатация обработанной поверхности в условиях высоких температур, °C, не более	+130
Температура применения (окружающей среды), °C	+5...+35
Гарантийный срок хранения, месяцев	12

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastros-nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru