

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastro.nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru

ЛАХТА® ингибитор коррозии

Однокомпонентный цементный состав для защиты стальной арматуры от коррозии.



Описание

ЛАХТА® ингибитор коррозии — однокомпонентный состав, представляющий собой сухую строительную смесь белого цвета.

В состав материала входят белый цемент, модификаторы и активные химические добавки.

Перед применением состав затворяют водой.

Область применения

ЛАХТА® ингибитор коррозии используется в качестве антикоррозийного покрытия для стальной арматуры:

- для защиты стальной арматуры от коррозии при ремонте и новом строительстве;
- в случае, если нет возможности быстро закрыть оголенную арматуру ремонтным составом или бетоном;
- для предотвращения хлоридной коррозии арматуры.

ЛАХТА® ингибитор коррозии используется как адгезионный состав для ремонтных составов ЛАХТА®, для увеличения силы сцепления ремонтных составов с арматурой и бетонным основанием.



*Антикоррозийная защита стальной арматуры с использованием материала **ЛАХТА®** ингибитор коррозии.*

Типы обрабатываемых поверхностей

Сталь, бетон, железобетон.

Преимущества

- надежно защищает арматуру от коррозии;
- имеет светлый цвет, что позволяет контролировать необработанные участки;
- используется в качестве адгезионного слоя;
- имеет высокую прочность сцепления с бетоном и стальной арматурой;
- быстро схватывается, что позволяет уменьшить технологическую паузу перед нанесением второго слоя.

Особенности

- не рекомендуется нанесение материала на ржавую арматуру без ее предварительной подготовки;
- не допускается нанесение материала на замасленную и пылящую поверхность.

Выполнение работ

Применение для защиты арматуры от коррозии

Раствор материала **ЛАХТА® ингибитор коррозии** наносят на арматуру вручную при помощи кисти с жесткой щетиной.

Материал рекомендуется наносить в два слоя общей толщиной 2 мм.

Заливку бетона и нанесение ремонтных составов на обработанную арматуру производят после полного высыхания защитного покрытия.

Применение в качестве адгезионного слоя

Раствор материала **ЛАХТА® ингибитор коррозии** наносят на ремонтируемую поверхность вручную при помощи кисти, валика или шпателя.

Рекомендуемая толщина слоя 1 мм.

Ремонтные составы необходимо наносить на обработанную поверхность до высыхания адгезионного слоя.

Упаковка

Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем (25 кг).

Технические характеристики	Показатели
Расход сухой смеси на 1 мм толщины, кг/м ²	1,5
Расход воды для затворения, л/кг сухой смеси	0,20...0,22
Жизнеспособность раствора, минут	60
Прочность на сжатие, МПа • в возрасте 1 суток • в возрасте 28 суток	5 30
Прочность сцепления с бетоном, МПа • в возрасте 1 суток • в возрасте 28 суток	1,5 2,0
Температура применения (окружающей среды), °C	+5...+35
Гарантийный срок хранения, месяцев	6

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastros-nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru