

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastro.nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru

СЛАВЯНКА® кровельная

Битумно-полимерная мастика холодного применения для устройства и ремонта кровель, для гидроизоляционных работ.



Описание

Мастика **СЛАВЯНКА® кровельная** — гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой стабильную массу черного цвета пастообразной консистенции.

В состав материала входят битум, органический растворитель и полимеры.

Состав поставляется в готовом к применению виде.

После полимеризации состав образует бесшовное водонепроницаемое эластичное покрытие черного цвета.

Область применения

- ремонт всех видов кровель (обработка трещин, устранение пузырей и т. д.);
- герметизация мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях;
- устройство мастичных кровель (с армированием стеклотканью или стеклотканью);
- гидроизоляция горизонтальных поверхностей строительных конструкций.



Типы обрабатываемых поверхностей

Бетон, железобетон, газобетон, пенобетон, кирпич, металл, дерево.

Преимущества

- высокая прочность сцепления с основанием;
- безопасный (безогневой) способ работы;
- возможность нанесения при отрицательных температурах (до -10°C);
- высокая эластичность;
- широкий интервал эксплуатационных температур (от -60°C до $+110^{\circ}\text{C}$);
- стойкость в агрессивных средах;
- низкое водопоглощение;
- соответствует требованиям ГОСТ 30693 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

Особенности

Не допускается применение материала:

- в контакте с органическими растворителями и маслами;
- внутри жилых помещений;
- для приклеивания теплоизоляционных плит на основе пенополистирола.

Выполнение работ

Мастiku **СЛАВЯНКА® кровельная** наносят вручную при помощи кисти, валика или шпателя или механизированным способом, используя аппараты для безвоздушного* и воздушного нанесения. Возможно нанесение мастики методом налива с последующим разравниванием.

Рекомендуемая толщина покрытия — 2 мм в сухом остатке.

При необходимости возможно нанесение второго слоя после высыхания первого.

При устройстве новой кровли после полного высыхания мастичного кровельного ковра необходимо нанести еще один тонкий слой мастики и произвести посыпку мелким гравием, сланцевой крошкой и т. д.

*) При разбавлении мастики органическими растворителями (не более 20% по массе).

Упаковка

Металлические евроведра (9, 17 и 22 кг) и барабаны (45 кг).

Технические характеристики материала	Показатели
Расход мастики на 1 мм толщины в сухом остатке, кг/м ²	1,55
Условная прочность при разрыве, МПа	2,9
Относительное удлинение при разрыве, %	1500
Прочность сцепления с бетоном, МПа	0,3
Прочность сцепления с металлом, МПа	1,3
Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м	7
Гибкость образования трещин на брусе радиусом 5 мм при температуре, °C	-50
Температура хрупкости по Фраасу, °C	-60
Теплостойкость, °C	+110
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 72 часов	отсутствие мокрого пятна
Водопоглощение за 24 часа, %	0,2
Коррозионная стойкость, pH	2...13
Температура применения (окружающей среды), °C	-10...+50
Гарантийный срок хранения, месяцев	36

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastros-nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru